

Solutions pour la réparation automobile

3M Cire Transparente pour Corps Creux 08909

1) Références

3M 08909 / Aérosol de 500 ml

2) Description et utilisation finale

Cire transparente pour corps creux destinée à la protection des soudures et des surfaces revêtues. Après séchage, cette solution procure un revêtement protecteur flexible présentant d'excellentes propriétés de prévention de la rouille.

Principales caractéristiques du produit :

- Aérosol simple d'utilisation
- Bonnes propriétés de couverture : la cire s'infiltré par capillarité dans les espaces et entre les joints
- Bonnes propriétés d'adhésion
- Bonne couverture

La cire pour corps creux 3M 08909 peut être appliquée sur les cavités nécessitant un traitement antirouille, notamment les éléments suivants :

- Portières
- Coffres
- Ailes arrière
- Longerons
- Brancards

3) Propriétés physiques

Couleur	Transparent
Base	Cire
Gaz propulseur	Propane-butane
Point éclair	23 °C
Point d'ébullition	135 °C
Teneur en matière sèche	14 %
Température d'utilisation	-20 °C à +90 °C
Densité	0,86
Temps hors poussière	Environ 2 heures
Conditions de stockage	5 °C à 30 °C
Durée de vie pratique	18 mois dans des conditions normales de stockage

4) Consignes d'utilisation

- Secouez bien le flacon avant utilisation.
- Utilisez une buse standard pour les zones accessibles et un tube flexible d'extension pour les zones difficiles d'accès.
- Appliquez généreusement.
- Après la vaporisation, purgez la buse en retournant l'aérosol et appuyez jusqu'à ce qu'elle soit propre.

AVERTISSEMENT : Ne peignez pas sur la cire 3M 08909.

5) Stockage

Récipient sous pression. Protégez de la lumière du soleil et n'exposez pas à des températures supérieures à 50 °C. Ne percez pas et ne brûlez pas, même après usage. Ne vaporisez pas vers une flamme ou un corps incandescent.

6) Sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité ou contactez votre département toxicologie 3M.

La cire transparente pour corps creux 3M 08909 est destinée à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 28/10/1994

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés