



S2043

AEROSOL POUR RACCORD NOYÉ

Description	<p>SYSTEM 20 Aérosol pour raccord noyé est rapide, simple et spécialement conçu pour réaliser les raccords noyés des vernis bi-composants.</p> <p>SYSTEM 20 Aérosol pour raccord noyé facilite le processus de peinture et permet d'obtenir des raccords complètement invisibles. L'utilisation de ce produit assure une finition uniforme de la réparation.</p> <p>Idéal pour une utilisation avec vernis MS et HS. Maintient à 100% la résistance aux U.V.</p>
Informations santé et sécurité	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE.</p> <p>Lire les instructions avant utilisation.</p> <p>IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
Utilisation	<p>SYSTEM 20 Aérosol pour raccord noyé est utilisé lorsque le peintre entreprend des réparations localisées. Après l'application du vernis, une démarcation apparaîtra entre la peinture existante et la nouvelle couche.</p> <p>Si cette différence n'est pas traitée, le raccord sera visible, une fois durci.</p>
Instructions	<p>Après l'application du vernis, une couche légère d'Aérosol pour raccord noyé est appliquée sur la surface à raccorder en tenant la bombe à environ 25 cm du panneau.</p> <p>Pour obtenir la meilleure finition, deux couches légères et rapides sont recommandées. Le raccord fusionnera avec l'ancienne peinture une fois le vernis durci.</p> <p>Une fois appliqué, les instructions d'utilisation du vernis sur le temps de ventilation et temps de séchage doivent être respectées.</p> <p>L'Aérosol pour raccord noyé maintient à 100% la résistance aux U.V. et n'affecte pas la durabilité du vernis.</p>
Code produit	<p>S2043/AL - SYSTEM 20 Aérosol pour raccord noyé.</p>
Information VOC	<p>La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 840g/litre.</p> <p>La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 688g/litre.</p>