

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 1 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

1

## 01 Section 1: Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L

AS58-7850 RM14

53190311

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation appropriée

Peintures carrosserie

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

BASF France SAS Division Coatings

Z.I de Breuil le Sec

60676 Clermont-de-l'Oise Cedex

France

#### Adresse E-Mail:

Product-Safety-Coatings@basf.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 3 4477 7777

N° de tél. d'urgence ORFILA

33 1 45 42 59 59

---

## 02 Section 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément à la directive 67/548/CEE respectivement 1999/45/CE

- Irritant pour la peau.
- Risque de lésions oculaires graves.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément à la directive 67/548/CEE respectivement 1999/45/CE (Annexe V, Section A et B)

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 2 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

2

## Symbole de danger

**Xi Irritant**



**F+ Extrêmement inflammable**



**N Dangereux pour l'environnement**



## Le produit contient

**résine époxyde, m 700<1200**

## Mentions de danger

### **R38**

Irritant pour la peau.

### **R41**

Risque de lésions oculaires graves.

### **R43**

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

### **R51/53**

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

### **R67**

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

## Etiquetage industriel

### **S23**

Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage.

### **S24**

Éviter le contact avec la peau.

### **S26**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

### **S37/39**

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.

### **S38**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

### **S51**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

### **S61**

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

**Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.**

**Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de**

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 3 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

3

toute flamme ou source d'étincelles # Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.

## 2.3. Autres dangers

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

## 03 Section 3: Composition / informations sur les composants

### 3.1. Substances

non applicable

### 3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

Dérivés de résine époxy, solvant organique, pigment

#### Composants dangereux

conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

N° CAS	N° CE	N° d'enregistrement	N° INDEX
<b>% (poids)</b>			
<b>Classe, Catégorie, Mention de danger</b>			
<b>acide phosphorique</b>			
7664-38-2	231-633-2	01-2119485924-24-XXXX	015-011-00-6
5,0 - < 7,0			
Met. Corr. 1, H290			
Skin Corr./Irrit. 1B, H314			
Eye Dam./Irrit. 1, H318			
<b>ortophosphate de trizinc</b>			
7779-90-0	231-944-3		030-011-00-6
5,0 - < 7,0			
Aquatic Acute 1, H400			
Aquatic Chronic 1, H410			
<b>oxyde de zinc</b>			
1314-13-2	215-222-5		030-013-00-7
5,0 - < 7,0			
Aquatic Acute 1, H400			
Aquatic Chronic 1, H410			
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7	215-535-7	01-2119488216-32-XXXX	601-022-00-9

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 4 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

4

3,0 - < 5,0  
Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H312  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Corr./Irrit. 2, H315  
Eye Dam./Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 3, H412

## éthylbenzène

100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35-XXXX 601-023-00-4

1,0 - < 2,0  
Flam. Liq. 2, H225  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Corr./Irrit. 2, H315  
Eye Dam./Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 3, H412

## 1,2,4-triméthylbenzène

95-63-6 202-436-9 601-043-00-3

0,3 - < 0,5  
Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Corr./Irrit. 2, H315  
Eye Dam./Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 2, H411

## n-butanol

71-36-3 200-751-6 01-2119484630-38-XXXX 603-004-00-6

10,0 - < 12,5  
Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr./Irrit. 2, H315  
Eye Dam./Irrit. 1, H318  
STOT SE 3, H336  
STOT SE 3, H335

## alcool isopropylique

67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-XXXX 603-117-00-0

1,0 - < 2,0  
Flam. Liq. 2, H225  
Eye Dam./Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 5 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

5

## acétate de n-butyle

123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1

15,0 - < 20,0

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

## solvant naphthas (pétrole) légers aromatiques

64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35-XXXX 649-356-00-4

0,3 - < 0,5

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

## résine époxyde, m 700<1200

25068-38-6

5,0 - < 7,0

Skin Corr./Irrit. 2, H315

Eye Dam./Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

## oxyde de diméthyle

115-10-6 204-065-8

30,0 - < 50,0

Flam. Aerosol 1, H222

## Composants dangereux

conformément à la directive 1999/45/CE

N° CAS % (poids)	N° CE Symbole	N° d'enregistrement Phrases R	N° INDEX
<b>acide phosphorique</b>			
7664-38-2 5,0 - < 7,0	231-633-2 C	01-2119485924-24-XXXX 34	015-011-00-6
<b>orthophosphate de trizinc</b>			
7779-90-0 5,0 - < 7,0	231-944-3 N	50/53	030-011-00-6
<b>oxyde de zinc</b>			
1314-13-2 5,0 - < 7,0	215-222-5 N	50/53	030-013-00-7
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7 3,0 - < 5,0	215-535-7 Xn	01-2119488216-32-XXXX 10-20/21-36/37/38-48/20-52/53-65	601-022-00-9

## éthylbenzène

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 6 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

6

100-41-4            202-849-4            01-2119489370-35-XXXX    601-023-00-4  
1,0 - < 2,0    F,Xn            11-20-36/37/38-48/20-52/53-65

## **1,2,4-triméthylbenzène**

95-63-6            202-436-9                       601-043-00-3  
0,3 - < 0,5    N,Xn            10-20-36/37/38-51/53

## **n-butanol**

71-36-3            200-751-6            01-2119484630-38-XXXX    603-004-00-6  
10,0 - < 12,5    Xn            10-22-37/38-41-67

## **alcool isopropylique**

67-63-0            200-661-7            01-2119457558-25-XXXX    603-117-00-0  
1,0 - < 2,0    F,Xi            11-36-67

## **acétate de n-butyle**

123-86-4            204-658-1            01-2119485493-29-XXXX    607-025-00-1  
15,0 - < 20,0    -            10-66-67

## **solvant naphthas (pétrole) légers aromatiques**

64742-95-6            265-199-0            01-2119455851-35-XXXX    649-356-00-4  
0,3 - < 0,5    N,Xn            10-37-51/53-65-66-67

## **résine époxyde, m 700<1200**

25068-38-6  
5,0 - < 7,0    Xi            36/38-43

## **oxyde de diméthyle**

115-10-6            204-065-8  
30,0 - < 50,0    F+            12

Le texte intégral des symboles de danger, des phrases de risque et des mentions de danger est spécifié dans le section 16 si des ingrédients dangereux sont mentionnés.

## **04 Section 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Après inhalation

Evacuer la personne hors de la zone de danger. La garder au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération. Faire appel à un médecin.

Après contact avec la peau

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 7 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

7

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon, rincer abondamment. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

Après contact avec les yeux

Retirer les lentilles de contact. Maintenir les paupières écartées et rincer abondamment à l'eau claire et propre ou avec une solution de rinçage oculaire spéciale et faire appel à un médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin. Garder la victime au repos. Ne pas faire vomir.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir section 2) et/ou en section 11.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de données disponibles.

---

## 05 Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés

Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, eau pulvérisée.

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité

Eau en jet

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques sérieux pour la santé.

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Risque de désagrégation, d'élévation de la pression et d'éventration des emballages.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Équipement particulier de protection

Porter un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans les locaux enfumés.

Indications complémentaires

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 8 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

8

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

## 06 Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éliminer les sources d'ignition et bien ventiler les locaux. Ne pas respirer les vapeurs.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et retenir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées. Placer dans des fûts appropriés en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur. Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent en section 8 et 13.

## 07 Section 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Précautions à prendre lors de la manipulation

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aérosols de pistolage.

Éviter l'inhalation des poussières de ponçage.

Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Observer les mesures de protection individuelle décrites au section 8.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants



# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 9 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

9

soit tombée en dessous des limites d'exposition.

## Protection contre l'incendie et les explosions

Conserver l'emballage bien fermé et à l'abri de l'humidité dans un endroit frais et bien ventilé.

## **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

### Incompatibilité de stockage

Tenir à l'écart des matières fortement acides ou alcalines ainsi que des agents oxydants.

### Autres indications concernant les conditions de stockage

Toujours conserver dans des récipients correspondant à l'emballage d'origine. Respecter les informations portées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'ensoleillement direct. Tenir éloigné des sources d'ignition.

Température de stockage : DND

## **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Des informations détaillées sont données dans les fiches techniques.

---

## **08 Section 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites au poste de travail**

N° CAS	Valeurs limites		
	ml/m3 (ppm)	mg/m3	
<b>alcool isopropylique</b>			
67-63-0	VLE	400	980
<b>n-butanol</b>			
71-36-3	VLE	50	150
<b>1,2,4-triméthylbenzène</b>			
95-63-6	VLE	50	250
	VME	20	100
<b>éthylbenzène</b>			
100-41-4	VME	20	88,4
<b>oxyde de diméthyle</b>			
115-10-6	VME	1000	1920
<b>acétate de n-butyle</b>			
123-86-4	VLE	200	940
	VME	150	710
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7	VLE	100	442

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 10 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

10

	VME	50	221
<b>acide phosphorique</b>			
7664-38-2	VLE	0,5	2
	VME	0,2	1

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou par une ventilation générale des locaux. Si cela est insuffisant pour maintenir les concentrations de polluants sous les valeurs limites au poste de travail, porter un appareil respiratoire approprié et agréé pour cet usage.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection respiratoire

Lorsque les utilisateurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux valeurs limites au poste de travail, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Le ponçage à sec, le découpage et/ou le soudage autogène du film durci peuvent entraîner un dégagement de poussières et/ou de fumées dangereuses. Si possible, effectuer tout ponçage à l'eau. Si l'exposition aux poussières et fumées ne peut être évitée malgré la mise en place d'une aspiration locale, porter une protection respiratoire appropriée.

En cas de contact avec des aérosols, utiliser un demi-masque de protection respiratoire AlP2.

#### Protection des mains

Porter des gants de protection.

Exemple de gant approprié : gant de protection contre les substances chimiques, testé selon la norme européenne EN 374, de matériau : p.e. gants caoutchouc butyle

Épaisseur du matériau: = 0,5 mm

Pour les indications sur le temps de passage, s'adresser aux fabricants de gants.

Les indications reposent sur des informations fournies par les fabricants de gants ou les producteurs de matières premières, ou sur des données tirées de la littérature sur les constituants chimiques du produit.

Toujours vérifier l'adéquation du gant à son utilisation au poste de travail (exemples : résistance mécanique; compatibilité avec le produit, propriétés antistatiques).

Suivre les instructions et les informations du fabricant des gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au changement des gants.

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 11 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

11

Changer les gants dès qu'ils présentent des détériorations ou les premiers signes d'usure. Il est conseillé d'appliquer une protection cutanée préventive (crème protectrice).

## Protection des yeux

Requise s'il y a risque de contact avec les yeux.

Utiliser lunettes étanches.

## Protection corporelle

Porter des vêtements antistatiques et ignifuges en fibres naturelles et/ou fibres synthétiques calorifuges.

## **Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Voir section 7 et 12

---

## **09 Section 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Aspect : liquide

Couleur : gris

Odeur : spécifique

pH : NA

Changement d'état physique

Température d'ébullition /  
Intervalle de distillation : DND

Point de fusion /  
Intervalle de fusion : DND

Point d'éclair : NA

Température d'auto-inflammation: > 200 °C  
solvants

Limite inférieure d'explosion : > 35 g/m<sup>3</sup>

Limite supérieure d'explosion : DND

Pression de vapeur : DND

Densité : 1,000 g/cm<sup>3</sup> à 20°C

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 12 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

12

Solubilité : non miscible à l'eau

Viscosité : 9,8 mm<sup>2</sup>/s

## 9.2. Autres informations

Temps d'écoulement : NA

---

## 10 Section 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage décrites au (voir section 7).

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

### 10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart des matières fortement acides et alcalines et des oxydants afin d'éviter les réactions exothermiques.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.

---

## 11 Section 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel mais a été classé suivant la méthode conventionnelle (méthode de calcul de la Directive Substances Dangereuses 1999/45/CE). Autres informations, voir section 2 et 15.

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 13 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

13

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des valeurs limites au poste de travail indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, dommages causés aux reins, au foie et au système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autre sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience. L'inhalation répétée ou continue de concentrations de solvants supérieures à la valeur limite au poste de travail peut entraîner l'apparition de troubles durables du système nerveux central, tels qu'encéphalopathie toxique chronique, ainsi que modifications du comportement et troubles de la mémoire. Les solvants peuvent, par pénétration percutanée, causer certains des effets mentionnés plus haut. Un contact prolongé ou répété avec le produit nuit au renouvellement naturel du film hydrolipidique de la peau et peut entraîner une dermatite de contact non allergique et/ou une pénétration percutanée.

## Toxicité aiguë

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Irritation

Irritant pour la peau.

Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

## Corrosivité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Sensibilisation

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

## Toxicité à dose répétée

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Cancérogénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Mutagénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité pour la reproduction

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 14 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

14

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit.

The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See sections 2 and 3 for details.

## 12.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques.

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité des composants dangereux pour l'environnement cités au section 3:

N° CAS	Méthode de test	Biodégradabilité en %
<b>ortophosphate de trizinc</b>		
7779-90-0	OECD 301 A	difficilement dégradable
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>		
1330-20-7	OECD 301 A	facilement dégradable
<b>éthylbenzène</b>		
100-41-4	OECD 301 A	facilement dégradable
<b>1,2,4-triméthylbenzène</b>		
95-63-6	OECD 301 A	difficilement dégradable
<b>solvant naphthas (pétrole) légers aromatiques</b>		
64742-95-6	OECD 301 A	facilement dégradable

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

DND

## 12.4. Mobilité dans le sol

DND

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH): Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable).

## 12.6. Autres effets néfastes

Ne pas répandre de produit dans les cours d'eau ou dans les canalisations.

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 15 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

15

## 13 Section 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

#### Produits usages

##### Recommandations

Se conformer aux réglementations communautaires, nationales et locales concernant l'élimination des déchets industriels. Faire transporter et détruire les déchets par l'exploitant d'une installation agréée. En cas de valorisation thermique, ne pas incinérer d'emballages fermés et n'incinérer que dans une installation agréée pour la catégorie de produits à détruire.

#### Catalogue européen des déchets

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 :

##### **16 05 04\***

Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut;  
gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

Les déchets figurant sur la liste et marqués d'un astérisque (\*) sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.

#### **Emballage non nettoyé**

##### Recommandations

Les emballages vidés de manière conforme aux réglementations doivent être soumis au recyclage des ferrailles ou au reconditionnement. Les emballages qui n'auraient pas été vidés de manière conforme aux réglementations doivent être éliminés selon la directive 91/689/CEE. Faire transporter et valoriser ces déchets d'emballage par l'exploitant d'une installation agréée. Stocker et mettre à disposition les déchets d'emballage dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure : ne pas mélanger les déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes procédés. Valorisation : reconditionnement, recyclage ou valorisation thermique.

## 14 Section 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU

Transport terrestre (ADR/RID):

1950

Transport maritime (IMDG):

1950

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 16 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

16

Transport aérien (IATA/ICAO):

1950

Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

## 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Transport terrestre (ADR/RID):

AEROSOLS

Transport maritime (IMDG):

AEROSOLS (ZINC OXIDE)

Transport aérien (IATA/ICAO):

AEROSOLS, FLAMMABLE

Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

## 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Transport terrestre (ADR/RID):

2

Transport maritime (IMDG):

2.1

Transport aérien (IATA/ICAO):

2.1

Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

## 14.4. Groupe d'emballage

Transport terrestre (ADR/RID):

non soumis à la réglementation

Transport maritime (IMDG):

non soumis à la réglementation

Transport aérien (IATA/ICAO):

non soumis à la réglementation

Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

## 14.5. Dangers pour l'environnement



# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 17 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

17

## Transport terrestre (ADR/RID):

aucun(e)

## Transport maritime (IMDG):

Marine Pollutant (zinc oxide)

## Transport fluvial intérieur (ADN):

non évalué

### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

## Transport terrestre (ADR/RID):

Code de restriction en tunnel: D

## Transport maritime (IMDG):

N° EMS: F-D, S-U

### **14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

non évalué

---

## **15 Section 15: Informations réglementaires**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Données relatives à la directive COV 1999/13/CE (du produit livré)**

Solvants organiques volatils : 75 %

COV : 75 %

Substances CMR volatiles : Néant

Substances halogénées volatiles étiquetées R40 :

Néant

#### **Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE)**

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB : e

Valeur limite pour la teneur max. en COV

conformément à l'annexe IIB : 840 g/l

Teneur en COV du produit prêt à l'emploi,

ISO 11890-2 : 695 g/l

#### **Réglementations nationales**

Classe de danger - eau : 2 (VwVws du 01.08.2005) (Allemagne)

TA-Luft 2002 (Allemagne)

Pourcentage classe 1: -

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 18 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

18

Pourcentage classe 2: < 1 %

Pourcentage classe 3: -

Code de la Sécurité Sociale (Art. L 461-1 à L 461-7) (France)

Tableaux des maladies professionnelles n° :

4BIS, 84

Code de la Sécurité Sociale (Art. D 461-1) (France)

Tableaux des maladies à caractère professionnel n° :

A15, A30, A601, A603, A607

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique non exigée.

---

## 16 Section 16: Autres informations

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) n° 453/2010.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive 98/24/CE.

Indications relatives aux dangers des composants mentionnés dans le section 2 et 3

### **Acute Tox.**

Toxicité aiguë

### **Aquatic Acute**

Danger pour le milieu aquatique - aigu

### **Aquatic Chronic**

Danger pour le milieu aquatique - chronique

### **Asp. Tox.**

Danger par aspiration

### **Eye Dam./Irrit.**

Lésions oculaires graves / irritation oculaire

### **Flam. Aerosol**

Aérosols inflammables

### **Flam. Liq.**

Liquides Inflammables

### **Met. Corr.**

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux

### **STOT RE**

Toxicité spécifique pour certains organes cibles # exposition répétée

### **STOT SE**

Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 19 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

19

## **Skin Corr./Irrit.**

Corrosion/irritation cutanée

## **Skin Sens.**

sensibilisation de la peau

## **H222**

Aérosol extrêmement inflammable.

## **H225**

Liquide et vapeurs très inflammables.

## **H226**

Liquide et vapeurs inflammables.

## **H290**

Peut être corrosif pour les métaux.

## **H302**

Nocif en cas d'ingestion.

## **H304**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## **H312**

Nocif par contact cutané.

## **H314**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

## **H315**

Provoque une irritation cutanée.

## **H317**

Peut provoquer une allergie cutanée.

## **H318**

Provoque des lésions oculaires graves.

## **H319**

Provoque une sévère irritation des yeux.

## **H332**

Nocif par inhalation.

## **H335**

Peut irriter les voies respiratoires.

## **H336**

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

## **H373**

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

## **H400**

Très toxique pour les organismes aquatiques.

## **H410**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## **H411**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## **H412**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 20 / 21

N° de version 16

FR FR 0000000004

20

## R10

Inflammable.

## R11

Facilement inflammable.

## R12

Extrêmement inflammable.

## R20

Nocif par inhalation.

## R20/21

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

## R22

Nocif en cas d'ingestion.

## R34

Provoque des brûlures.

## R36

Irritant pour les yeux.

## R36/37/38

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

## R36/38

Irritant pour les yeux et la peau.

## R37

Irritant pour les voies respiratoires.

## R37/38

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

## R41

Risque de lésions oculaires graves.

## R43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

## R48/20

Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

## R50/53

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

## R51/53

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

## R52/53

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

## R65

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

## R66

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## R67

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**C** Corrosif

**N** Dangereux pour l'environnement

**Xn** Nocif

## Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom du produit: **AM 850 PRIMEFILL DARK GREY 0,400 L**

Code du produit : **AS58-7850 RM14**

Date d'impression : 28.02.2015

Révisée le : 25.02.2015

Page 21 / 21

N° de version 16

FR FR 00000000004

21

**F** Facilement inflammable  
**Xi** Irritant  
**F+** Extrêmement inflammable

Pour les systèmes multi-composants, tenir compte des données de sécurité de tous les composants.

Explication des abréviations :

**DND** données non disponibles

**NA** non applicable

**VLE** Valeurs limites d'exposition à court terme - France

**VME** Valeurs limites de moyenne d'exposition - France

---

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduites des données figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.