



# TIGER SEAL

DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

Joint Adhésif Polyuréthane

## DESCRIPTION

Un joint adhésif polyuréthane mono-composant prêt-à-l'emploi. Jointure permanente sur la plupart des matériaux (acier, aluminium, plastiques, ...).

- Sans retrait et flexibilité permanente (étanchéité pare-brises, phares, ...)
- Repeignable
- Joint polyuréthane homologué avec notre revêtement RAPTOR

## CARACTÉRISTIQUES

Les joints adhésifs polyuréthane TIGER SEAL peuvent être utilisés sur les surfaces suivantes :

- Acier, aluminium, laiton, fer
- Fibre de verre et la plupart des plastiques
- Surfaces peintes, verre, bois, céramique

Couleurs disponibles : • Gris • Noir • Blanc

## GUIDE D'APPLICATION



### Produits Nécessaires

- Dégraissant
- Pistolet à joint



### Préparation de la Surface

Pour obtenir les meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle. Dégraisser avec S2000, S2001 ou S2002.

Enlever les débris et la graisse.

Appliquer avec un pistolet à joint standard ou une version pneumatique à environ 6 bar



### Temps de Séchage

À 23°C, 50% d'humidité relative

30-60 minutes

Séchage complet : environ 3mm par 24 heures



### Revêtement

TIGER SEAL peut être repeint avec la plupart des systèmes de peinture polyuréthane 2K une fois complètement sec. Le séchage de la peinture synthétique peut être retardé. La peinture décorative ne séchera pas sur ce produit.

## STOCKAGE ET INFORMATION COV



### Durée de vie

1 an à compter de la date de fabrication (imprimé sous la boîte) dans l'emballage d'origine fermé.

**Température de Stockage Recommandée** 5°C - 35°C

Le stockage de ce matériau à des températures supérieures à 35°C entraînera une réduction sa durée de conservation. Pour prolonger la durée de vie après l'ouverture, couvrir l'extrémité et la base de la cartouche avec du papier aluminium.

## Information COV



Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 113g/l.

Référence	Format	Couleur
TIG/BW	Cartouche 310ml	Blanc
TIG/GG	Cartouche 310ml	Gris
TIG/NB	Cartouche 310ml	Noir

### **IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.**

**Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté.** Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

---

#### **U-POL Ltd**

The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

#### **Ventes France**

T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[fr.sales@u-pol.com](mailto:fr.sales@u-pol.com)

#### **International**

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### **Service Technique**

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)