



S2001 & S2002

DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Dégraissant Solvanté

DESCRIPTION

Dégraissant anti-statique et antisilicone. Agressif, il enlève tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones. Il peut être utilisé sur du métal nu et sur des peintures existantes avant la mise en peinture. Disponible en rapide, idéal pour les réparations localisées, et en lent, pour les réparations plus grandes.

- N'attaque pas la peinture existante
- Élimine efficacement les contaminants et l'électricité statique
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture

Utilisation habituelle : Les dégraissants SYSTEM 20 sont formulés pour fournir un dégraissage puissant et agressif.

Informations Techniques



Apparence	Liquide Transparent	
Gravité Spécifique	S2001	0.70
	S2002	0.75

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C

Information COV



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBb) prêt-à-l'emploi est de 850g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est de 760g/litre.

Référence	Format	Vitesse
S2001/5	Bidon 5L	Rapide
S2002/1	Bidon 1L	Lent
S2002/5	Bidon 5L	Lent

GUIDE D'APPLICATION

Produits Nécessaires



- Lingettes (MWPP/350)



Préparation de la Surface et Guide d'Application



Deux vitesses : le dégraissant rapide est idéal pour des réparations localisées. Le lent est destinés à des réparations plus grandes ou à des températures plus élevées. Appliquer généreusement sur la zone à revêtir à l'aide d'une lingette propre et sans peluches. Pendant que le panneau est encore humide, essuyer avec une lingette propre et sèche jusqu'à ce que le dégraissant disparaisse. Les dégraissants SYSTEM 20 sont conçus pour être utilisé sur du métal nu et de la peinture

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterr F: +33 (0)1 77 72 27 10
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com