



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ 51677 / 51678 Perfect-it™ Famous Finish

---

#### Références :

3M™ 51677 (1 kg) / 51678 (0,5 kg) : Perfect-it™ III Famous Finish

#### Description et utilisation

3M™ Perfect-It™ Famous Finish : Produit disponible en bouteille de 1 kg ou 0,5 kg

Le Perfect-It™ III Famous Finish est un liquide de lustrage spécialement conçu pour la rectification des défauts sur les peintures 2K modernes, ou les vernis difficiles à polir sur le marché de la réparation automobile. Permet de rectifier les défauts de peinture tels que les grains de poussière sur les surfaces peintes.

Le Perfect-It™ III Famous Finish est conçu pour être utilisé avec une lustreuse électrique ou pneumatique (600-1500 tr/min) équipée des mousses correspondantes.

#### Propriétés physiques

Contenant :	Bouteille de 1 kg/0,5 kg
Quantité par boîte :	12 bouteilles
Point d'éclair (°C) :	>100 °C
Couleur :	Blanc
Consistance :	Crème liquide épaisse
Viscosité :	35 000-45 000 cP
pH	8.4 – 9.2
Point d'ébullition	100 °C
COV	<0,1 mg/l

Les indications suivantes ont été déterminées sur la base d'une température ambiante et d'une température du substrat de 20 - 25 °C, 1,5 heure après le temps de séchage forcé recommandé des vernis de finition modernes. Elles constituent des valeurs types.

## Consignes d'utilisation

### 1 – Étape de préparation et de ponçage

Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de saletés. Poncez la zone endommagée avec un disque 3M™ Trizact™ 3000 - 8000.

Le Perfect-it™ III Famous Finish est un produit nécessitant le port d'un équipement de protection individuelle approprié. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité et au manuel d'utilisation de la lustreuse correspondants.

### 2 – Méthode d'application

- Secouez bien le flacon avant utilisation
- Appliquez une petite quantité de produit sur la mousse de lustrage 3M™
- Placez la mousse sur la zone à lustrer et démarrez la machine
- Appliquez le produit par passes croisées
- Essuyez tout excédent de produit de lustrage et inspectez la surface
- Dans le cas de rayures profondes ou tenaces, le processus devra être répété

### 3 – Stockage

36 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé entre 10 et 25 °C. Consultez l'étiquette pour connaître la date d'expiration.

### 4 – Sécurité

Le 3M™ Perfect-It™ III Famous Finish est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Lire le mode d'emploi complet et la fiche de données de sécurité avant usage.

**IMPORTANT :** En toutes circonstances, portez les équipements de protection individuelle appropriés. Consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité pour connaître les instructions de manutention et de protection individuelle. Elles sont disponibles auprès de votre fournisseur. Le fournisseur décline toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection individuelle recommandé.

## 5) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repauto">www.3M.com/fr/repauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M, Perfect-It et Trizact sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés