



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 01/01/2000

Solutions pour la Réparation Automobile

Disque abrasif sur mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, grain 8000

1) Références

Disque abrasif sur mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, grain 8000

Réf. 30806 = 150 mm

Réf. 30804 = 76 mm

Réf. 30802 = 150 mm Kit contenant les grains 3000 et 8000

2) Description et utilisation

Le disque abrasif sur mousse 3M Trizact™ Hookit™ 8000 est un abrasif structuré révolutionnaire destiné aux opérations de finition sur peinture. Les disques présentent une structure en blocs pyramidaux ou triangulaires, qui comportent de multiples couches de minéraux abrasifs fins. Au fur et à mesure de l'usure de l'abrasif, de nouveaux minéraux saillants et neufs apparaissent. Ainsi, vous bénéficiez d'une finition lisse uniforme et d'une durabilité exceptionnelle.

3) Propriétés physiques

Disque abrasif sur support en mousse avec système de fixation Hookit™ disponible avec des disques de 150 et 76 mm. À utiliser avec un tampon de support Hookit™ souple standard.

4) Consignes d'utilisation

Éliminez les défauts à l'aide du papier 260L P1200 à P2000 ou du papier micro fin Wetordry grain 1500/2000 ou d'un abrasif similaire. Retirez les poussières issues du ponçage.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 01/01/2000

Affinez la surface à l'aide des disques de finition Trizact™ 3000. Au moins 5 passages sont requis. Application humide.

Utilisez le Trizact™ 8000 avec une ponceuse orbitale. Une orbite de 5 mm est idéale, avec un plateau Hookit™.

Utilisez le produit directement sur plateau lors du ponçage de zones plates, et pour les surfaces arrondies, ajoutez si besoin une interface souple.

Utilisez humide, avec un spray d'eau uniquement. Ne pas laisser tremper dans un seau d'eau. Travaillez avec le disque suffisamment, jusqu'à ce qu'un liquide pâteux blanc (mélange eau + poussière de vernis) apparaisse comme résultat de l'action abrasive. Affinez les zones poncées précédemment. Au moins 5 passages seront requis, avec un chevauchement d'environ 50 %. Vous pouvez affiner la finition si des rayures sont visibles.

Lustrez avec le liquide 3M™ Famous Finish 1 étape.

5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constante (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.).

Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Durée de conservation illimitée dans ces conditions.

6) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants.

Les disques doivent être utilisés uniquement sur des machines équipées d'un plateau approprié et toujours maintenues en bon état.

Les disques abrasifs ne doivent pas dépasser du plateau de plus de 2 mm.

L'utilisation de disques abrasifs ou plateaux endommagés ou déformés est proscrite.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 01/01/2000

Il est recommandé d'utiliser les disques uniquement sur des plateaux portant clairement la mention de la vitesse maximale autorisée. Il convient de ne pas dépasser la vitesse indiquée.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les ponceuses doivent être placées sur un socle prévu à cet effet. Elles doivent être positionnées de telle sorte que le disque ou le plateau ne soit pas en contact avec le sol ou l'établi.

Les disques abrasifs sur mousse 3M Trizact™ Hookit™ 443SA, grain 8000 sont conçus POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüslikon Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com	3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com
---	---	--



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 01/01/2000

www.3M-autoinfo.ch	www.3M.com/fr/repaauto	www.autocarrosserie.be
3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams, Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050	3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco	

© 3M 2019. 3M, Hookit et Trizact sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés